

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i> | 10 bar |
| Förderhöhe max H_{max} | 16,6 m |
| Förderstrom max Q_{max} | 47,9 m ³ /h |
| Mindestzulaufhöhe bei 50°C | 7 m |
| Mindestzulaufhöhe bei 95°C | 15 m |
| Mindestzulaufhöhe bei 110°C | 23 m |
| Min. Medientemperatur T_{min} | -20 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 110 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | -20 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 40 °C |

Motordaten

| | |
|------------------------------|---|
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,20 |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Strom (min) I_{min} | 0,3 A |
| Strom (max) I_{max} | 5,5 A |
| Motornennleistung P_2 | 1050 W |
| Drehzahl min. n_{min} | 800 1/min |
| Drehzahl max. n_{max} | 3300 1/min |
| Leistungsaufnahme P_{1min} | 40 W |
| Leistungsaufnahme P_{1max} | 1250 W |
| Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) |
| Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) |
| Kabelverschraubung | 2 x M20x1.5 |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IPX4D |

Werkstoffe

| | |
|---------------|--------------|
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Lauftrad | PPE/PS-GF30 |
| Welle | Edelstahl |
| Lager | Kohlegraphit |

Einbaumaße

| | |
|------------------------------------|--------|
| Druckseitiger Rohranschluss DN_d | DN 50 |
| Saugseitiger Rohranschluss DN_s | DN 50 |
| Baulänge l_0 | 340 mm |

Bestellinformation**Produktdaten**

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Yonos MAXO plus 50/0,5-16 PN6/10 |
| Artikelnummer | 2120613 |
| EAN Nummer | 4048482927015 |
| Farbe | grün/schwarz |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2020-01-01 |

Verpackung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 12 |
| Anzahl pro Layer | 4 |

Maße und Gewichte

| | |
|------------------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 600 mm |
| Länge <i>L</i> | 340 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 400 mm |
| Höhe <i>H</i> | 392 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 525 mm |
| Breite <i>B</i> | 183 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 28,5 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 25 kg |