Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Förderhöhe max H_{max}	5,1 m
Förderstrom max Q_{max}	5,0 m³/h
Mindestzulaufhöhe bei 50°C	0,5 m
Mindestzulaufhöhe bei 95°C	4,5 m
Mindestzulaufhöhe bei 110°C	11 m
Min. Medientemperatur T_{min}	-10 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	65 °C

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.20
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Strom (min) I_{min}	0,06 A
Strom (max) I_{max}	0,29 A
Motornennleistung P_2	30 W
Drehzahl min. n_{min}	1200 1/min
Drehzahl max. n_{max}	3900 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\,min}$	5 W
Leistungsaufnahme $P_{1\,max}$	33 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Kabelverschraubung	1 x PG11
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PP-GF30
Welle	Edelstahl
Lager	Kohle, metallimprägniert

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	G 2
Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	G 2
Baulänge *l0*	180 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos ECO 30/1-5 BMS
Artikelnummer	2150701
EAN Nummer	4048482453712
Farbe	silber/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-06-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	96
Anzahl pro Layer	16

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	270 mm
Länge *L*	180 mm
Höhenmaß mit Verpackung	215 mm
Höhe *H*	165 mm
Breitenmaß mit Verpackung	178 mm
Breite *B*	110 mm
Gewicht brutto ca. *m*	3 kg
Gewicht netto ca. *m*	2,5 kg