

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i> | 10 bar |
| Max. Sandgehalt | 50 g/m ³ |
| Max. Eintauchtiefe | 17 m |
| Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i> | 5 °C |
| Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i> | 35 °C |

Motordaten

| | |
|--|----------------|
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Motornennleistung <i>P₂</i> | 0,75 kW |
| Nennzahl <i>n</i> | 2810 1/min |
| Nennstrom <i>I_N</i> | 5,6 A |
| Anlaufstrom <i>I</i> | 20,72 A |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Leistungsfaktor <i>cos φ</i> | 0.91 |
| Max. Schalzhäufigkeit <i>t</i> | 40 1/h |
| Schutzart Motor | IP68 |
| Motor Durchmesser <i>DM</i> | 127 mm |

Kabel

| | |
|----------------------|---------------------|
| Länge Anschlusskabel | 20 m |
| Kabelquerschnitt | 4G1 mm ² |

Werkstoffe

| | |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Laufgrad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Motorgehäuse | Edelstahl |

Einbaumaße

| | |
|---|-------|
| Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i> | Rp 1¼ |
|---|-------|

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Sub TWI 5-SE-306 EM P&P |
| Artikelnummer | 2543633 |
| EAN Nummer | 4048482504643 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2015-03-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Verkaufsverpackung |
| Anzahl pro Palette | 5 |
| Anzahl pro Layer | 5 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung | 770 mm |
| Länge <i>L</i> | 175 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 190 mm |
| Höhe <i>H</i> | 587 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 650 mm |
| Breite <i>B</i> | 129 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 25 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 23 kg |