

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|--|-------|
| Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i> | 1 bar |
| Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i> | 3 °C |
| Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i> | 40 °C |
| Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i> | 3 °C |
| Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i> | 40 °C |
| Schaltvolumen <i>V</i> | 65 l |
| Schneidwerk | nein |

Motordaten

| | |
|---|----------------|
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Nennstrom <i>I_N</i> | 4,1 A |
| Schutzart | IP68 |
| Phase | 1 |
| Nennzahl <i>n</i> | 2900 1/min |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Max. Schalthäufigkeit <i>t</i> | 30 1/h |
| Leistungsaufnahme <i>P1(Q=max.)</i> d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl <i>P1</i> | 930 W |
| Betriebsart (ausgetaucht) | S3-20% |
| Isolationsklasse | F |

Werkstoffe

| | |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Lauftrad | PK-GF30 |
| Welle | Edelstahl |
| Motorgehäuse | Edelstahl |

Einbaumaße

| | |
|--|------|
| Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i> | - |
| Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i> | G 1½ |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | DrainLift WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06- 523 |
| Artikelnummer | 2552864 |
| EAN Nummer | 4062679025490 |
| Farbe | grau/schwarz |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2020-06-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Europalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Länge <i>L</i> | 800 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1202 mm |
| Höhe <i>H</i> | 1042 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Breite <i>B</i> | 650 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 81 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 59 kg |