

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	4 bar
Min. Medientemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	3 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Schaltvolumen <i>V</i>	295 l
Schneidwerk	nein

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom <i>I<sub>N</sub></i>	25 A
Phase	3
Nenndrehzahl <i>n</i>	2910 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	15 1/h
Leistungsaufnahme <i>P1</i> (Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl <i>P1</i>	15200 W
Motor-Effizienzklasse	IE0
für Wilo-Pumpen	Rexa SUPRA-V08-973-165 + FK 202-2/17
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP68

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

### Einbaumaße

Betriebsart (ausgetaucht)	S1
Druckseitiger Rohranschluss	DN 80
Saugseitiger Rohranschluss	DN 200

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	EMUport CORE 20.2-35/540
Artikelnummer	2554533
EAN Nummer	4062679160788
Farbe	Schwarz/Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-11-01

### Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1500 mm
Länge <i>L</i>	1390 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1580 mm
Höhe <i>H</i>	1430 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1500 mm
Breite <i>B</i>	1410 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	604 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	554 kg