

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>P<sub>N</sub></i>	10 bar
Förderhöhe bei <i>Q<sub>min</sub></i> <i>H<sub>Qmin</sub></i>	2,3 m
Fördermenge max. <i>Q<sub>max</sub></i>	3,6 m <sup>3</sup> /h
Min. Medientemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	2 °C
Max. Medientemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	65 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	0 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3.21 mmol/l (18°dH)

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung <i>P<sub>2</sub></i>	30 W
Nennstrom <i>I<sub>N</sub></i>	0,22 A
Drehzahl max. <i>n<sub>max</sub></i>	2700 1/min
Leistungsaufnahme <i>P<sub>1max</sub></i>	46 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Schutzart Motor	IP44
Isolationsklasse	F
Kabelverschraubung	1 x PG11
Motorschutz	nein

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Bronze
Laufrad	PPE-GF30
Welle	Oxidkeramik
Lager	Kohle, kunstharz imprägniert

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN<sub>s</sub></i>	G 1½
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN<sub>d</sub></i>	G 1½
Baulänge <i>l<sub>0</sub></i>	180 mm

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Star-Z 25/2 EM
Artikelnummer	4029062
EAN Nummer	4016322364221
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	256
Anzahl pro Layer	32

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	147 mm
Länge <i>L</i>	134 mm
Höhenmaß mit Verpackung	100 mm
Höhe <i>H</i>	94 mm
Breitenmaß mit Verpackung	187 mm
Breite <i>B</i>	180 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	2,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	2,4 kg