

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck PN	5 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	60 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P ₂	0,37 kW
Nenndrehzahl n	2800 1/min
Nennstrom $I_{\rm N}$	3,75 A
Anlaufstrom I	8,8 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser <i>DM</i>	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor <i>m/s</i>	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1



Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4090889
EAN Nummer	4016322781837
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1300 mm
Länge <i>L</i>	957 mm
Höhenmaß mit Verpackung	120 mm
Höhe <i>H</i>	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	160 mm
Breite B	74 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	10,3 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	9,3 kg