

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	7 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	60 m
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung <i>P₂</i>	0,55 kW
Nenn Drehzahl <i>n</i>	2800 1/min
Nennstrom <i>I_N</i>	2,5 A
Anlaufstrom <i>I</i>	9,1 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser <i>DM</i>	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor <i>m/s</i>	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1
--	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3-0123 (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4090893
EAN Nummer	4016322781806
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1190 mm
Länge <i>L</i>	1158 mm
Höhenmaß mit Verpackung	110 mm
Höhe <i>H</i>	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	110 mm
Breite <i>B</i>	74 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	11,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	10,5 kg