

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	5 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	60 m
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung <i>P₂</i>	0,37 kW
Nenn Drehzahl <i>n</i>	2900 1/min
Nennstrom <i>I_N</i>	3,75 A
Anlaufstrom <i>I</i>	8,8 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser <i>DM</i>	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor <i>m/s</i>	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	30 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1
--	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	TWU 3.01-15-EM-PnP(2/PS)
Artikelnummer	4091654
EAN Nummer	4016322788942
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	980 mm
Länge <i>L</i>	957 mm
Höhenmaß mit Verpackung	400 mm
Höhe <i>H</i>	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	380 mm
Breite <i>B</i>	74 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	23 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	9,3 kg