

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>P<sub>N</sub></i>	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	5 °C
Max. Medientemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung <i>P<sub>2</sub></i>	1,1 kW
Nenn Drehzahl <i>n</i>	2810 1/min
Nennstrom <i>I<sub>N</sub></i>	7,4 A
Anlaufstrom <i>I</i>	29,6 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor <i>cos φ</i>	0.95
Max. Schalzhäufigkeit <i>t</i>	40 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser <i>DM</i>	127 mm

### Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabelquerschnitt	4G1 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1¼
---	-------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4144965
EAN Nummer	4048482106311
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-03-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge <i>L</i>	174 mm
Höhenmaß mit Verpackung	195 mm
Höhe <i>H</i>	635 mm
Breitenmaß mit Verpackung	230 mm
Breite <i>B</i>	129 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	22,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	20,5 kg