

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	0.5
Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$	10 bar
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	25 bar
Druckanschluss	DN 50
Min. Medientemperatur $T_{min}$	-30 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	50 °C

### Motordaten

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 440/60:+/-10%
Motornennleistung $P_2$	7,5 kW
Motor-Effizienzklasse	IE5
Nennstrom $I_N$	12,5 A
Nenn Drehzahl $n$	3500 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1max}$	8700 W
Einschaltart	Sanftanlauf
Drehzahl min. $n_{min}$	500 1/min
Drehzahl max. $n_{max}$	3340 1/min
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 100%	96,4 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	DN 50

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Helix EXCEL 1607-1/25/E/KS
Artikelnummer	4171898
EAN Nummer	4048482283647
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-03-01

### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1630 mm
Länge <i>L</i>	300 mm
Höhenmaß mit Verpackung	890 mm
Höhe <i>H</i>	1370 mm
Breitenmaß mit Verpackung	630 mm
Breite <i>B</i>	252 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	114,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	92,5 kg