

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Max. Medientemperatur T_{max} | 35 °C |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 5 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | -15 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 40 °C |

Motordaten

| | |
|-------------------------|----------------|
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Motornennleistung P_2 | 0,8 kW |
| Nennstrom I_N | 4,6 A |
| Nennzahl n | 2900 1/min |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | X4 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | HiMulti 3 3-45-S1 |
| Artikelnummer | 4197380 |
| EAN Nummer | 4048482557649 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2016-03-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsart | Kiste |
| Verpackungseigenschaft | Verkaufsverpackung |
| Anzahl pro Palette | 18 |
| Anzahl pro Layer | 6 |

Werkstoffe

| | |
|-------------------|--------------|
| Pumpengehäuse | PA6T/6I-GF40 |
| Laufgrad | PPE/PS-GF30 |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | BVE3GG |
| Material Dichtung | EPDM |

Einbaumaße

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Saugseitiger Rohranschluss DN_s | G 1 |
| Druckseitiger Rohranschluss DN_d | G 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung | 500 mm |
| Länge L | 464 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 270 mm |
| Höhe H | 203 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 300 mm |
| Breite B | 187 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 13 kg |
| Gewicht netto ca. m | 11 kg |