

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>P_N</i>	10 bar
Förderhöhe max <i>H_{max}</i>	13,6 m
Förderstrom max <i>Q_{max}</i>	2,4 m ³ /h
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	-20 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	110 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i>	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.23
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Motornennleistung <i>P₂</i>	55 W
Drehzahl min. <i>n_{min}</i>	2957 1/min
Drehzahl max. <i>n_{max}</i>	4807 1/min
Leistungsaufnahme <i>P_{1 min}</i>	1 W
Leistungsaufnahme <i>P_{1 max}</i>	75 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Kabelverschraubung	1 x PG11
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	PPO/PS-GF30
Welle	rostfreier Stahl
Lager	Kohle, metallimprägniert

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	G 1
Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	G 1
Baulänge <i>l₀</i>	180 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Varios PICO-STG 15/1-13-180
Artikelnummer	4232747
EAN Nummer	4048482943961
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2019-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	198
Anzahl pro Layer	24

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	194 mm
Länge <i>L</i>	180 mm
Höhenmaß mit Verpackung	105 mm
Höhe <i>H</i>	94 mm
Breitenmaß mit Verpackung	174 mm
Breite <i>B</i>	140 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	2,1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1,9 kg