

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Max. Medientemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	95 °C
Min. Medientemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	2 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 °C <i>T</i>	+2...+70

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung <i>P<sub>2</sub></i>	0,06 kW
Nennstrom <i>I<sub>N</sub></i>	0,7 A
Drehzahl min. <i>n<sub>min</sub></i>	500 1/min
Drehzahl max. <i>n<sub>max</sub></i>	4800 1/min
Leistungsaufnahme <i>P<sub>1 min</sub></i>	3 W
Leistungsaufnahme <i>P<sub>1 max</sub></i>	75 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IPX4D
Drehzahlregelung	Frequenzumrichter
Motorschutz	integriert

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PPO-GF30
Welle	Oxidkeramik
Lager	Kohlegraphit

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN<sub>s</sub></i>	G 1½
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN<sub>d</sub></i>	G 1½
Baulänge <i>l<sub>0</sub></i>	180 mm

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Stratos PICO-Z 25/0,5-8
Artikelnummer	4255435
EAN Nummer	4062679265797
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-04-14

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	146
Anzahl pro Layer	20

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	194 mm
Länge <i>L</i>	180 mm
Höhenmaß mit Verpackung	121 mm
Höhe <i>H</i>	115 mm
Breitenmaß mit Verpackung	213 mm
Breite <i>B</i>	176 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	2,3 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	2 kg