

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	0.7
Maximaler Betriebsdruck P_N	8 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	200 m
Fördermenge max. Q_{\max}	2,5 m ³ /h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	2,2 m ³ /h
Förderhöhe max. H_{\max}	69,0 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	48,6 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	30 °C
Stufenzahl	10

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nenn Drehzahl n	2840 1/min
Nennstrom I_N	1,7 A
Anlaufstrom I	6,5 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.73
Max. Schalthäufigkeit t	20 1/h
Motor Durchmesser DM	97 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PPE
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1¼
-----------------------------------	-------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 4.02-10-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	6046681
EAN Nummer	4044966490198
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1150 mm
Länge <i>L</i>	574 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe <i>H</i>	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite <i>B</i>	98 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	11,3 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	10,3 kg