Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	0.7
Maximaler Betriebsdruck *PN*	5 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	200 m
Fördermenge max. Q_{max}	6,0 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	3,7 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	46,0 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	32,78 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	7

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nenndrehzahl *n*	2840 1/min
Nennstrom I_N	1,7 A
Anlaufstrom *I*	6,5 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos φ*	0.73
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Motor Durchmesser *DM*	97 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PPE
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1¼

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU4.04-07-C (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	6049349
EAN Nummer	4044966516034
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1150 mm
Länge *L*	551 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe *H*	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite *B*	98 mm
Gewicht brutto ca. *m*	11 kg
Gewicht netto ca. *m*	10 kg