

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	9 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	150 m
Min. Medientemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	35 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung <i>P<sub>2</sub></i>	0,9 kW
Nennzahl <i>n</i>	8400 1/min
Nennstrom <i>I<sub>N</sub></i>	12 A
Anlaufstrom <i>I</i>	12 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser <i>DM</i>	76 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor <i>m/s</i>	0,08 m/s

### Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1
--	------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3-0204-HS-I
Artikelnummer	6064277
EAN Nummer	4048482213392
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2011-09-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1150 mm
Länge <i>L</i>	1085 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe <i>H</i>	80 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite <i>B</i>	80 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	11 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	10 kg