Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	0.4
Maximaler Betriebsdruck *PN*	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. Q_{max}	27,0 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	15,8 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	287,5 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	226,1 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	27

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	15 kW
Nenndrehzahl *n*	2860 1/min
Nennstrom I_N	32,5 A
Anlaufstrom *I*	169 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos φ*	0.83
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Motor Durchmesser *DM*	137 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	4 m
Kabelquerschnitt	4G4 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 2½

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 6.18-27-C
Artikelnummer	6075215
EAN Nummer	4048482539317
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	3100 mm
Länge *L*	2692 mm
Höhenmaß mit Verpackung	380 mm
Höhe *H*	142 mm
Breitenmaß mit Verpackung	270 mm
Breite *B*	142 mm
Gewicht brutto ca. *m*	137 kg
Gewicht netto ca. *m*	99 kg