

# **Datenblatt**

# **Hydraulische Daten**

| Mindesteffizienzindex (MEI)                | 0.4       |
|--|-----------|
| Maximaler Betriebsdruck<br>PN              | 40 bar    |
| Max. Sandgehalt                            | 50 g/m³   |
| Max. Eintauchtiefe                         | 350 m     |
| Fördermenge max. <i>Q</i> <sub>max</sub>   | 78,5 m³/h |
| Optimal-Förderstrom Q <sub>opt</sub>       | 58,4 m³/h |
| Förderhöhe max. <i>H</i> <sub>max</sub>    | 164,3 m   |
| Optimal-Förderhöhe <i>H</i> <sub>opt</sub> | 95,49 m   |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$           | 3 °C      |
| Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$        | 30 °C     |
| Stufenzahl                                 | 12        |

## Motordaten

| Netzanschluss                    | 3~400 V, 50 Hz |
|----------------------------------|----------------|
| Motornennleistung P <sub>2</sub> | 22 kW          |
| Nenndrehzahl n                   | 2860 1/min     |
| Nennstrom I <sub>N</sub>         | 45,3 A         |
| Anlaufstrom I                    | 270 A          |
| Einschaltart                     | Direkt (DOL)   |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi$   | 0.86           |
| Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>   | 20 1/h         |
| Motor Durchmesser <i>DM</i>      | 137 mm         |

## Kabel

| Länge Anschlusskabel | 4 m     |
|----------------------|---------|
| Kabelquerschnitt     | 4G4 mm² |

## Werkstoffe

| Pumpengehäuse | Edelstahl |
|---------------|-----------|
| Laufrad       | Edelstahl |
| Welle         | Edelstahl |
| Motorgehäuse  | Grauguss  |

## Einbaumaße

| Druckseitiger<br>Rohranschluss <i>DNd</i> | Rp 3 |
|---|------|
|---|------|



# Bestellinformation

## Produktdaten

| Fabrikat              | Wilo              |
|-----------------------|-------------------|
| Produktbezeichnung    | Sub TWI 6.60-12-C |
| Artikelnummer         | 6075284           |
| EAN Nummer            | 4048482540627     |
| Farbe                 | Silber            |
| Minimale Bestellmenge | 1                 |
| Marktverfügbarkeit    | 2010-01-01        |

## Verpackung

| Verpackungsart         | Kiste               |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

## Maße und Gewichte

| Längenmaß mit<br>Verpackung  | 3100 mm |
|------------------------------|---------|
| Länge <i>L</i>               | 2533 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung      | 370 mm  |
| Höhe <i>H</i>                | 152 mm  |
| Breitenmaß mit<br>Verpackung | 240 mm  |
| Breite B                     | 152 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i>  | 138 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>   | 101 kg  |