Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	15 kW
Nenndrehzahl *n*	2860 1/min
Nennstrom I_N	32,5 A
Anlaufstrom *I*	57 A
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Leistungsfaktor *cos φ*	0.83
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser *DM*	137 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor *m/s*	0,1 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	4 m
Kabelquerschnitt	2x 4G4 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 5

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 8.80-04-C-SD
Artikelnummer	6075403
EAN Nummer	4048482540757
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2000 mm
Länge *L*	1779 mm
Höhenmaß mit Verpackung	420 mm
Höhe *H*	186 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite *B*	186 mm
Gewicht brutto ca. *m*	124 kg
Gewicht netto ca. *m*	93 kg