

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i> | 40 bar |
| Max. Sandgehalt | 50 g/m ³ |
| Max. Eintauchtiefe | 350 m |
| Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i> | 3 °C |
| Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i> | 30 °C |

Motordaten

| | |
|---|--------------------|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung <i>P₂</i> | 37 kW |
| Nenn Drehzahl <i>n</i> | 2880 1/min |
| Nennstrom <i>I_N</i> | 73 A |
| Anlaufstrom <i>I</i> | 137 A |
| Einschaltart | Stern-Dreieck (YΔ) |
| Leistungsfaktor <i>cos φ</i> | 0.87 |
| Max. Schalzhäufigkeit <i>t</i> | 20 1/h |
| Schutzart Motor | IP68 |
| Motor Durchmesser <i>DM</i> | 137 mm |
| Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor <i>m/s</i> | 0,1 m/s |

Kabel

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Länge Anschlusskabel | 4 m |
| Kabelquerschnitt | 2x 3x8,4 + 1G8,4 mm ² |

Werkstoffe

| | |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Laufgrad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Motorgehäuse | Grauguss |

Einbaumaße

| | |
|--|------|
| Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i> | Rp 5 |
|--|------|

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Sub TWI 8.90-07-C-SD |
| Artikelnummer | 6075422 |
| EAN Nummer | 4048482540948 |
| Farbe | Silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2010-01-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Kiste |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 3100 mm |
| Länge <i>L</i> | 2809 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 420 mm |
| Höhe <i>H</i> | 186 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 300 mm |
| Breite <i>B</i> | 186 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 215 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 185 kg |