

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	30 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung <i>P₂</i>	37 kW
Nennzahl <i>n</i>	2880 1/min
Nennstrom <i>I_N</i>	73 A
Anlaufstrom <i>I</i>	137 A
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Leistungsfaktor <i>cos φ</i>	0.87
Max. Schalzhäufigkeit <i>t</i>	20 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser <i>DM</i>	137 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor <i>m/s</i>	0,1 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	4 m
Kabelquerschnitt	2x 3x8,4 + 1G8,4 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 5
--	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 8.90-08-C-SD
Artikelnummer	6075423
EAN Nummer	4048482540955
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	3100 mm
Länge <i>L</i>	2937 mm
Höhenmaß mit Verpackung	420 mm
Höhe <i>H</i>	186 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite <i>B</i>	186 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	225 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	188 kg